

Este PDF se ha generado a partir de: <https://www.rebecainteriorismo.es/Thu-25-Oct-2018-18063.html>

Título: Fuente de alimentación portátil CA CC de Portugal

Fecha de generación: 2026-06-13 11:07:31

© 2026 R&I Power Conversion. Todos los derechos reservados.

Para obtener las últimas actualizaciones y más información, visite: <https://www.rebecainteriorismo.es>

La serie BIC-2200 son convertidores bi-direccionales (CA-CC / CC-CA) que permiten alimentar cargas CC desde red o inyectar a red desde la batería o motor para

Salida: DC 48 V 0,8 A Dimensiones: 155 (Al) x 58 (Lg) x 33 (Fd) mm Peso: 340 g DC48V1A-DIN Fuente de alimentación conmutada DIN DC 48V 1.25A/60W 18,99 ? Tienda: 27,50 ? En línea Mozelos Porto

SoulBay 48W Fuente de alimentación Universal de 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V, 15V, 19V, Cargador Adaptador de CA a CC con 11 Puntas de CC, Incluye Enchufe USB de 5V, 1A, 4000mA máx.

Esta fuente de alimentación en miniatura de 230 V CA / 12 V CC proporciona 3 W de potencia. Está diseñada para encajar fácilmente en una caja empotrada.

Terminales de salida de CA y CC separados, que se pueden usar simultáneamente hasta una corriente combinada máxima de 6 A. Salidas de tensión CC y CA protegidas por fusible contra sobr

En el caso de artículos enviados desde fuera de la Unión Europea, es posible que se te apliquen cargos adicionales en concepto de IVA y, cuando proceda, derechos de aduana en tu país.

Una fuente de alimentación multipropósito disponible en CA, CC o CA/CC que se utiliza para alimentar una amplia variedad de circuitos y componentes para la solución de problemas y las reparaciones.

El proceso de carga optimizado ahorra la batería y prolonga su vida útil. Conexión fácil y rápida gracias al conector USB-C que se puede usar en ambos lados. Fuente de alimentación de 100V-240V

Características Alimentación: 110/120 V AC, 60 Hz o 220/240 V AC, 50/60 Hz con selector de tensión.



Fuente de alimentación portátil CA CC de Portugal

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Thu-25-Oct-2018-18063.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

Dimensiones: 22x20x13 cm Peso: 4 kg

El proceso de carga optimizado ahorra la batería y prolonga su vida útil. Conexión

Nuestras fuentes garantizan la protección de los equipos frente a variaciones y perturbaciones en la red eléctrica, ajustándose de manera eficiente a las demandas de corriente y tensión de la carga

La serie BIC-2200 son convertidores bi-direccionales (CA-CC / CC-CA) que permiten alimentar cargas CC desde red o inyectar a red desde la batería o motor para reaprovechamiento de energía.

Web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

